




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML DALI2

Trunking System 1500mm

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Différentes longueurs, optiques, types de montage (en saillie, suspension par câble ou par chaîne) ainsi que des caches compatibles assurent une grande liberté de planification. L'optique DA30 est particulièrement adaptée aux plafonds hauts, qui nécessitent une répartition ciblée et efficace de la lumière. Le montage sans outil fait gagner un temps précieux lors de l'installation, même pour les projets de grande envergure. Les fonctions multi-lumen et multi-couleur permettent d'ajuster le flux lumineux et la température de couleur directement en situation. Grâce aux variantes DALI à capacité DC, il est également possible d'intégrer ce modèle dans des systèmes de commande d'éclairage modernes. Avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 195 lm/W, EASYLIGHT est une solution très économique et pérenne pour les projets de mise en lumière exigeants.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| N° art. | 1010534 |
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 06 |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | DALI |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 200-550 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 27 W |
| T° ambiante | 80 °C |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 21 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 35 |
| Hauteur du courant d'appel | 22.18 A |
| Durée du courant d'appel | 262 µs |
| Lumen | 5094 / 13787 lm |
| Température de couleur | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Coloris | noir |
| CRI | 80 |
| Binning | 3 SDCM |
| Durée de vie | 100000 h |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2385578 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1010565 | EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted |
| 1010564 | EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10 |
| 1010558 | EASYLIGHT EC BK , End Cap black |
| 1010551 | EASYLIGHT FOB 300 7 25 BK , Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010555 | EASYLIGHT BC 2500 7 25 BK , Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010552 | EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1010557 | EASYLIGHT BC 4500 7 25 BK , Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010563 | EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6 |
| 1010553 | EASYLIGHT BC 1500 7 25 BK , Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010549 | EASYLIGHT FIB 300 7 25 BK , Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2 |

| | |
|------------|--------|
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 150 cm |
| Largeur | 6.5 cm |
| Hauteur | 6.8 cm |
| Poids net | 2.8 kg |
| Poids brut | 2.8 kg |