




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML DALI2

Trunking System 1500mm

Enten det gjelder industribygninger, supermarkeder eller logistikkentre, kombinerer EASYLIGHT LED-kanalsystemet maksimal fleksibilitet, enestående effektivitet og høytelesbelysningsteknologi i et sofistikert modulsystem. EASYLIGHT er designet for krevende applikasjoner i industrielle og kommersielle miljøer, og tilpasser seg enkelt til enhver prosjektsituasjon takket være de intelligente funksjonene. Et utvalg av lengder, optikk, monteringsalternativer (overflate-, wire- eller kjedeoppheng) og matchende persienndeksler sikrer en høy grad av designfrihet. DA-30-optikken er spesielt egnet for stor takhøyde der det kreves målrettet og effektiv lysfordeling. Verktøyløs montering sparer verdifull installasjonstid, selv på store prosjekter. Funksjoner med flere lumen og flere farger gjør det mulig å justere lysstrømmen og fargetemperaturen på stedet. DALI-versjoner med DC-kapasitet tillater også integrering i moderne lysstyringssystemer. Med en energieffektivitet på opptil 195 lm/W er EASYLIGHT ekstremt økonomisk og tilbyr en fremtidssikker løsning for krevende belysningsprosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010534
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 06
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200-550 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	27 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	21
Antall lys på LS C16A	35
Høy innkoblingsstrøm	22.18 A
Varighet innkoblingsstrøm	262 µs
Lysytelse	5094 / 13787 lm
Lysfargetemperatur	3500/4000/5000 Kelvin
Farge	black
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levetid	100000 h

Lyskilde

2385578	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010551	EASYLIGHT FOB 300 7 25 BK , Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1010555	EASYLIGHT BC 2500 7 25 BK , Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010557	EASYLIGHT BC 4500 7 25 BK , Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010553	EASYLIGHT BC 1500 7 25 BK , Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010549	EASYLIGHT FIB 300 7 25 BK , Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2

Risikogruppe	1
Lengde	150 cm
Bredde	6.5 cm
Høyde	6.8 cm
Nettovekt	2.8 kg
Bruttovekt	2.8 kg