




EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB BK ML

Trunking System 2500mm

Enten det gjelder industribygninger, supermarkeder eller logistikkentre, kombinerer EASYLIGHT LED-kanalsystemet maksimal fleksibilitet, enestående effektivitet og høytelesbelysningsteknologi i et sofistikert modulsystem. EASYLIGHT er designet for krevende applikasjoner i industrielle og kommersielle miljøer, og tilpasser seg enkelt til enhver prosjektsituasjon takket være de intelligente funksjonene. Et utvalg av lengder, optikk, monteringsalternativer (overflate-, wire- eller kjedeoppheng) og matchende persienndeksler sikrer en høy grad av designfrihet. WB-optikken sørger for bred belysning ved lave takhøyder, for eksempel i salgs- eller tilleggsområder. Verktøyløs montering sparer verdifull installasjonstid, selv på store prosjekter. Funksjoner med flere lumen og flere farger gjør det mulig å justere lysstrømmen og fargetemperaturen på stedet. DALI-versjoner med DC-kapasitet tillater også integrering i moderne lysstyringssystemer. Med en energieffektivitet på opptil 195 lm/W er EASYLIGHT ekstremt økonomisk og tilbyr en fremtidssikker løsning for krevende belysningsprosjekter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010535
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 06
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200-550 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	29 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	20
Antall lys på LS C16A	34
Høy innkoblingsstrøm	19.81 A
Varighet innkoblingsstrøm	268 µs
Lysytelse	5542 / 15251 lm
Lysfargetemperatur	3500/4000/5000 Kelvin
Farge	black
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levetid	100000 h
Risikogruppe	1
Lengde	250 cm

Lyskilde

2385578	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Bredde	6.5 cm
Høyde	6.8 cm
Nettovekt	4.3 kg
Bruttovekt	4.3 kg