




## EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB BK ML

### Trunking System 2500mm

Olipa kyseessä teollisuusrakennukset, supermarketit tai logistiikkakeskukset, EASYLIGHT LED -kanavajärjestelmä yhdistää maksimaalisen joustavuuden, erinomaisen tehokkuuden ja tehokkaan valaistustekniikan hi-enostuneessa modulaarisessa järjestelmässä. EASYLIGHT on suunniteltu vaativiin sovelluksiin teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, ja se mukautuu vaivattomasti kaikkiin projektitilanteisiin älykkäiden ominaisuuksiensa ansiosta. Valikoima pituuksia, optiikkaa, asennusvaihtoehtoja (pinta-, vajjeri- tai ketjuripustus) ja yhteensopivat kaihtimet takaavat suuren suunnitteluvapauden. NB-optiikka sopii erinomaisesti korkeisiin kattoihin tai sovelluksiin, joissa on erityisen suunnattu valaistus. Työkaluton kokoonpano säästää arvokasta asennusaikaa myös suurissa projekteissa. Monivalo- ja moniväritöiminnöt mahdollistavat valovirran ja väriämpötilan säätämisen paikan päällä. DC-valmiudella varustetut DALI-versiot mahdollistavat myös integroinnin nykyaikaisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin. Jopa 195 lm/W:n energiatehokkuudellaan EASYLIGHT on erittäin taloudellinen ja tarjoaa tulevaisuudenkestävän ratkaisun vaativiin valaistusprojekteihin.



### TEKNISET TIEDOT

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Art. Nro.                       | 1010536               |
| IP-koodi                        | IP20                  |
| Iskunkestävyysluokka            | IK 06                 |
| Ensisijainen nimellisjännite    | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Toissijainen virta/jännite      | 200-550 mA            |
| Suojausluokka                   | I                     |
| Teho                            | 29 W                  |
| Ympäristön vähimmäislämpötila   | -20 °C                |
| Ympäristön enimmäislämpötila    | 40 °C                 |
| LS B16A -valaisimien lukumäärä  | 21                    |
| LS C16A:n valaisimien lukumäärä | 34                    |
| Virtavirran taso                | 19.81 A               |
| Sysäysvirran kesto              | 268 µs                |
| Lumen                           | 5542 / 15820 lm       |
| Valon värilämpötila             | 3500/4000/5000 Kelvin |
| väri                            | musta                 |
| CRI                             | 80                    |
| Binning                         | 3 SDCM                |
| Elinikä                         | 100000 h              |
| Riskiryhmä                      | 1                     |
| Pituus                          | 250 cm                |
| leveys                          | 6.5 cm                |

## Valonlähteet

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1010560 | EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain) |
| 1010565 | EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted                                     |
| 1010564 | EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10                               |
| 1010558 | EASYLIGHT EC BK , End Cap black                                              |
| 1010561 | EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black             |
| 1010552 | EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010554 | EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010548 | EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2                |
| 1010563 | EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6                                 |
| 1010550 | EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010556 | EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010559 | EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)               |

|             |        |
|-------------|--------|
| Korkeus     | 6.8 cm |
| Nettopaino  | 4.3 kg |
| Bruttopaino | 4.3 kg |