




## EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB BK ML

### Trunking System 2500mm

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Différentes longueurs, optiques, types de montage (en saillie, suspension par câble ou par chaîne) ainsi que des caches compatibles assurent une grande liberté de planification. L'optique NB est idéale pour les allées entourées de rayonnages hauts ou les applications nécessitant une forte orientation de la lumière. Le montage sans outil fait gagner un temps précieux lors de l'installation, même pour les projets de grande envergure. Les fonctions multi-lumen et multi-couleur permettent d'ajuster le flux lumineux et la température de couleur directement en situation. Grâce aux variantes DALI à capacité DC, il est également possible d'intégrer ce modèle dans des systèmes de commande d'éclairage modernes. Avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 195 lm/W, EASYLIGHT est une solution très économique et pérenne pour les projets de mise en lumière exigeants.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Réf.                             | 1010536               |
| Code IP                          | IP20                  |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 06                 |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Courant / tension secondaire     | 200-550 mA            |
| Classe de protection             | I                     |
| Puissance en watts               | 29 W                  |
| Température ambiante             | 80 °C                 |
| Température ambiante minimale    | -20 °C                |
| Température ambiante maximale    | 40 °C                 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 20                    |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 34                    |
| Hauteur du courant d'appel       | 19.81 A               |
| Durée du courant d'appel         | 268 µs                |
| Lumen                            | 5542 / 15251 lm       |
| Température de couleur           | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Coloris                          | noir                  |
| IRC                              | 80                    |
| Binning                          | 3 SDCM                |
| Durée de vie                     | 100000 h              |
| Risk Group                       | 1                     |
| Longueur                         | 250 cm                |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385578 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1010560 | EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain) |
| 1010565 | EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted                                     |
| 1010564 | EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10                               |
| 1010558 | EASYLIGHT EC BK , End Cap black                                              |
| 1010561 | EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black             |
| 1010552 | EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010554 | EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010548 | EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2                |
| 1010563 | EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6                                 |
| 1010550 | EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010556 | EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010559 | EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)               |

|            |        |
|------------|--------|
| Largeur    | 6.5 cm |
| Hauteur    | 6.8 cm |
| Poids net  | 4.3 kg |
| Poids brut | 4.3 kg |