




EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB BK ML

Trunking System 2500mm

Quer se trate de edifícios industriais, supermercados ou centros logísticos, o sistema de troncos LED EASYLIGHT combina a máxima flexibilidade, uma eficiência extraordinária e tecnologia de iluminação de alto rendimento num sofisticado sistema modular. Concebido para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais, o EASYLIGHT adapta-se sem esforço a qualquer situação de projeto graças às suas características inteligentes. Uma escolha de comprimentos, ótica, opções de montagem (superfície, suspensão de fio ou corrente) e capas cegas correspondentes garantem um alto grau de liberdade de design. O NB-óptico é ideal para corredores altos ou aplicações com iluminação particularmente direcional. A montagem sem ferramentas economiza tempo de instalação valioso, mesmo em grandes projetos. As funções multilúmen e multicor permitem ajustar o fluxo luminoso e a temperatura da cor no local. As versões DALI com capacidade DC também permitem a integração em modernos sistemas de controle de iluminação. Com uma eficiência energética de até 195 lm/W, o EASYLIGHT é extremamente económico e oferece uma solução preparada para o futuro para projetos de iluminação exigentes.

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010536
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 06
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-550 mA
Classe de proteção	I
Potência	29 W
temperatura ambiente	80 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	20
Número de luminárias no LS C16A	34
Nível de corrente de irrupção	19.81 A
Duração da corrente de irrupção	268 µs
Lúmen	5542 / 15251 lm
Temperatura de cor da luz	3500/4000/5000 Kelvin
Cor	preto
CRI	80
Binning	3 SDCM
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Comprimento	250 cm



Fonte de luz

2385578	
---------	---

Acessórios

1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Largura	6.5 cm
Altura	6.8 cm
Peso líquido	4.3 kg
Peso bruto	4.3 kg