




EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 MB BK ML

Trunking System 2500mm

Of het nu een bedrijfshal, supermarkt of logistiek centrum is - het EASYLIGHT LED lichtbandsysteem combineert maximale flexibiliteit, uitstekende efficiëntie en krachtige verlichtingstechnologie in een geavanceerd, modulair systeem. EASYLIGHT is ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in industriële en commerciële omgevingen en past zich dankzij de slimme functies moeiteloos aan elke projectsituatie aan. Verschillende lengtes, varianten, montage-typen (opbouw, draad- of kettingophanging) en bijpassen-de blinde afdekkingen zorgen voor een hoge mate van planningsvrijheid. De MB-variant is geschikt voor gelijkmatige algemene verlichting in ruimtes met gemiddelde plafondhoogtes. De montage zonder gereedschap bespaart kostbare tijd tijdens de installatie, zelfs bij grootschalige projecten. Met de functie voor meerdere lumen en kleuren kunnen de lichtstroom en kleurtemperatuur direct ter plekke worden aangepast. DALI-varianten met DC-mogelijkheid maken ook integratie in moderne verlichtingsregelsystemen mogelijk. Met een energie-efficiëntie tot 195 lm/W is EASYLIGHT heel zuinig en biedt het een toekomstbestendige oplossing voor veeleisende verlichtingsprojecten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010537
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200-550 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	29 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	20
Aantal armaturen bij LS C16A	34
Niveau van inschakelstroom	19.81 A
Duur van inschakelstroom	268 µs
Lumen	5542 / 15251 lm
Lichtkleurtemperatuur	3500/4000/5000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	250 cm

Lichtbron

2385578	
---------	---

Toebehoren

1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Breedte	6.5 cm
Hoogte	6.8 cm
Nettogewicht	4.3 kg
Brutogewicht	4.3 kg