




## EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 OVAL BK ML

### Trunking System 2500mm

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Différentes longueurs, optiques, types de montage (en saillie, suspension par câble ou par chaîne) ainsi que des caches compatibles assurent une grande liberté de planification. L'optique OVAL offre une répartition de lumière large qui convient parfaitement aux couloirs et aux zones de circulation. Le montage sans outil fait gagner un temps précieux lors de l'installation, même pour les projets de grande envergure. Les fonctions multi-lumen et multi-couleur permettent d'ajuster le flux lumineux et la température de couleur directement en situation. Grâce aux variantes DALI à capacité DC, il est également possible d'intégrer ce modèle dans des systèmes de commande d'éclairage modernes. Avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 195 lm/W, EASYLIGHT est une solution très économique et pérenne pour les projets de mise en lumière exigeants.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010538
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-550 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	29 W
Température ambiante	80 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	20
Nombre de luminaires sur LS C16A	34
Hauteur du courant d'appel	19.81 A
Durée du courant d'appel	268 µs
Lumen	5542 / 15251 lm
Température de couleur	3500/4000/5000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	100000 h
Risk Group	1
Longueur	250 cm

## Source Lumineuse

2385578	
---------	---

### Accessoires

1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Largeur	6.5 cm
Hauteur	6.8 cm
Poids net	4.3 kg
Poids brut	4.3 kg