




EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 DA30 BK ML

Trunking System 2500mm

Ne glede na to, ali gre za industrijske zgradbe, supermar-kete ali logistične centre, sistem kanalov EASYLIGHT LED združuje maksimalno prilagodljivost, izjemno učinkovitost in visoko zmogljivo tehnologijo razsvetljave v prefinjenem modularnem sistemu. Zasnovan za zahtevne aplikacije v industrijskih in komercialnih okoljih, se EASYLIGHT s svoji mi inteligentnimi funkcijami brez težav prilagodi vsaki projektni situaciji. Izbira dolžin, optike, možnosti montaže (po-vršinsko, žično ali verižno vzmetenje) in ujemajoči se slepi pokrovi zagotavljajo visoko stopnjo svobode oblikovanja. Optika DA30 je še posebej primerna za visoke stropove, kjer je potrebna ciljna in učinkovita porazdelitev svetlobe. Montaža brez orodja prihrani dragocen čas namestitve, tu-di pri velikih projektih. Funkcije z več lumni in več barv omogočajo nastavitev svetlobnega toka in barvne tempe-rature na kraju samem. Različice DALI z zmogljivostjo en-osmernega toka omogočajo tudi integracijo v sodobne sis-teme za nadzor razsvetljave. Z energetske učinkovitostjo do 195 lm/W je EASYLIGHT izjemno ekonomičen in ponu-ja rešitev za prihodnost za zahtevne projekte razsvetljave.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010539
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-550 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	29 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	20
Število svetilk na LS C16A	34
Raven zagonskega toka	19.81 A
Trajanje zagonskega toka	268 µs
Lumni	5542 / 15251 lm
Barvna temperatura	3500/4000/5000 Kelvin
Barva	črna
CRI	80
Razporeditev v kategorije	3 SDCM
Življenjska doba	100000 h
Risk Group	1
Dolžina	250 cm

Svetlobnega Vira

2385578	
---------	---

Dodatki

1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Širina	6.5 cm
Višina	6.8 cm
Neto teža	4.3 kg
Bruto teža	4.3 kg