




# EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 WB BK ML DALI2

## Trunking System 2500mm

Bâtiment industriel, supermarché ou centre logistique : le système de chemin lumineux LED EASYLIGHT allie flexibilité maximale, efficacité exceptionnelle et technologie d'éclairage puissante au sein d'un système modulaire bien pensé. Développé pour des applications exigeantes en environnement industriel et commercial, EASYLIGHT s'adapte sans peine à chaque situation de projet, grâce à ses fonctions intelligentes. Différentes longueurs, optiques, types de montage (en saillie, suspension par câble ou par chaîne) ainsi que des caches compatibles assurent une grande liberté de planification. L'optique WB assure un éclairage de surface pour les faibles hauteurs sous plafond, par exemple dans les espaces de vente ou annexes. Le montage sans outil fait gagner un temps précieux lors de l'installation, même pour les projets de grande envergure. Les fonctions multi-lumen et multi-couleur permettent d'ajuster le flux lumineux et la température de couleur directement en situation. Grâce aux variantes DALI à capacité DC, il est également possible d'intégrer ce modèle dans des systèmes de commande d'éclairage modernes. Avec une efficacité énergétique pouvant atteindre 195 lm/W, EASYLIGHT est une solution très économique et pérenne pour les projets de mise en lumière exigeants.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| N° art.                          | 1010540               |
| Code IP                          | IP20                  |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 06                 |
| Dimmable                         | Oui                   |
| Technologie du dimmage           | DALI                  |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Courant / tension secondaire     | 200-550 mA            |
| Indice de protection             | I                     |
| Wattage                          | 29 W                  |
| T° ambiante                      | 80 °C                 |
| Température ambiante min.        | -20 °C                |
| Température ambiante max.        | 40 °C                 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 21                    |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 35                    |
| Hauteur du courant d'appel       | 22.18 A               |
| Durée du courant d'appel         | 262 µs                |
| Lumen                            | 5542 / 15251 lm       |
| Température de couleur           | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Coloris                          | noir                  |
| CRI                              | 80                    |
| Binning                          | 3 SDCM                |
| Durée de vie                     | 100000 h              |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385578 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1010565 | EASYLIGHT STM BK ,<br>Surface Track mounted                          |
| 1010564 | EASYLIGHT SCF M10<br>BK , Surface ceiling fix<br>M10                 |
| 1010558 | EASYLIGHT EC BK ,<br>End Cap black                                   |
| 1010551 | EASYLIGHT FOB 300 7<br>25 BK , Feed out Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010555 | EASYLIGHT BC 2500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>2500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010552 | EASYLIGHT BC 1500 5<br>25 BK , Blind Cover<br>1500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1010557 | EASYLIGHT BC 4500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>4500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010563 | EASYLIGHT SCF M6 BK<br>, Surface ceiling fix M6                      |
| 1010553 | EASYLIGHT BC 1500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>1500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010549 | EASYLIGHT FIB 300 7<br>25 BK , Feed in Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2  |

|            |        |
|------------|--------|
| Risk Group | 1      |
| Longueur   | 250 cm |
| Largeur    | 6.5 cm |
| Hauteur    | 6.8 cm |
| Poids net  | 4.6 kg |
| Poids brut | 4.6 kg |