




## EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB BK ML DALI2

### Trunking System 2500mm

Ya sean naves industriales, supermercados o centros logísticos, el sistema de iluminación LED de fila continua EASYLIGHT combina la máxima flexibilidad, una eficiencia extraordinaria y una tecnología de iluminación potente en un sofisticado sistema modular. Desarrollada para aplicaciones exigentes en entornos industriales y comerciales, EASYLIGHT se adapta sin esfuerzo a cualquier situación de proyecto gracias a sus funciones inteligentes. Varias longitudes, ópticas, tipos de montaje (montaje en superficie, suspensión por cable o cadena) y tapas ciegas a juego garantizan un alto grado de libertad de planificación. La óptica NB es ideal para pasillos altos o aplicaciones con iluminación especialmente direccional. El montaje sin herramientas ahorra un tiempo valioso durante la instalación, incluso en proyectos a gran escala. La función multilumen y multicolor permite ajustar el flujo luminoso y la temperatura de color directamente in situ. Las variantes DALI con capacidad de CC también permiten la integración en modernos sistemas de control de la iluminación. Con una eficiencia energética de hasta 195 lm/W, EASYLIGHT es especialmente económica y ofrece una solución de futuro para proyectos de iluminación exigentes.



### Datos técnicos

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Art. N.º                                 | 1010541               |
| Código IP                                | IP20                  |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 06                 |
| Dimerizable                              | Sí                    |
| Tecnología de regulación                 | DALI                  |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200-550 mA            |
| Clase de protección                      | I                     |
| Potencia                                 | 29 W                  |
| Temperatura ambiente                     | 80 °C                 |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                 |
| Número de luminarias en LS B16A          | 21                    |
| Número de luminarias en LS C16A          | 35                    |
| Nivel de corriente de entrada            | 22.18 A               |
| Duración de la corriente de entrada      | 262 µs                |
| Flujo luminoso                           | 5542 / 15251 lm       |
| Temperatura del color de la luz          | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Color                                    | negro                 |
| IRC                                      | 80                    |
| Unión                                    | 3 SDCM                |
| Vida útil                                | 100000 h              |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385578 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1010565 | EASYLIGHT STM BK ,<br>Surface Track mounted                          |
| 1010564 | EASYLIGHT SCF M10<br>BK , Surface ceiling fix<br>M10                 |
| 1010558 | EASYLIGHT EC BK ,<br>End Cap black                                   |
| 1010551 | EASYLIGHT FOB 300 7<br>25 BK , Feed out Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010555 | EASYLIGHT BC 2500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>2500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010552 | EASYLIGHT BC 1500 5<br>25 BK , Blind Cover<br>1500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1010557 | EASYLIGHT BC 4500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>4500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010563 | EASYLIGHT SCF M6 BK<br>, Surface ceiling fix M6                      |
| 1010553 | EASYLIGHT BC 1500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>1500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010549 | EASYLIGHT FIB 300 7<br>25 BK , Feed in Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2  |

|            |        |
|------------|--------|
| Risk Group | 1      |
| Longitud   | 250 cm |
| Anchura    | 6.5 cm |
| Altura     | 6.8 cm |
| Peso neto  | 4.6 kg |
| Peso bruto | 4.6 kg |