




EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 OVAL BK ML DALI2

Trunking System 2500mm

Ať už se jedná o průmyslové budovy, supermarkety nebo logistická centra, systém EASYLIGHT LED trunking kombinuje maximální flexibilitu, vynikající účinnost a vysoce výkonnou osvětlovací techniku v promyšleném modulárním systému. EASYLIGHT je navržen pro náročné aplikace v průmyslovém a komerčním prostředí a díky svým inteligentním funkcím se bez námahy přizpůsobí jakékoli projektové situaci. Výběr délek, optiky, možností montáže (povrchové, lankové nebo řetězové zavěšení) a odpovídající kryty žaluzií zajišťují vysokou míru volnosti při navrhování. Oválná optika nabízí širokou distribuci světla a je ideální pro chodby a komunikační prostory. Montáž bez použití nářadí šetří cenný čas při instalaci, a to i u velkých projektů. Funkce více lumenů a více barev umožňují nastavení světelného toku a teploty barev na místě. Verze DALI s možností stejnosměrného proudu umožňují také integraci do moderních systémů řízení osvětlení. S energetickou účinností až 195 lm/W je EASYLIGHT mimořádně hospodárný a nabízí perspektivní řešení pro náročné projekty osvětlení.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010543
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 06
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200-550 mA
Třída ochrany	I
Příkon	29 W
Teplota prostředí	80 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	21
Počet svítidel na LS C16A	35
Úroveň rozběhového proudu	22.18 A
Doba trvání rozběhového proudu	262 μs
Lumen	5542 / 15251 lm
Teplota barvy světla	3500/4000/5000 Kelvin
Barva	černá
CRI	80
Třídění	3 SDCM
Životnost	100000 h

Světelného Zdroje

2385578	
---------	---

Příslušenství

1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010551	EASYLIGHT FOB 300 7 25 BK , Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1010555	EASYLIGHT BC 2500 7 25 BK , Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010557	EASYLIGHT BC 4500 7 25 BK , Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010553	EASYLIGHT BC 1500 7 25 BK , Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010549	EASYLIGHT FIB 300 7 25 BK , Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2

Risk Group	1
Délka	250 cm
Šířka	6.5 cm
Výška	6.8 cm
Hmotnost netto	4.6 kg
Celková hmotnost	4.6 kg