


PAVANNO625 45 830/840/850 BK WH UGR27

PAVANNO : efficacité énergétique, longue durée de vie, éligible. Avec jusqu'à 190 lm/W, une durée de vie de 100.000 h, UGR<19, multi-lumen/couleur et commande DALI, ce luminaire est parfaitement adapté aux environnements de travail tels que les bureaux, les salles de formation ou les établissements de santé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010578
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500-1100 mA
Indice de protection	II
Wattage	17 W
T° ambiante	80 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27
Nombre de luminaires sur LS C16A	45
Hauteur du courant d'appel	19.1 A
Durée du courant d'appel	220 µs
Lumen	2809 / 6538 lm
Température de couleur	3000/4000/5000 Kelvin
Angle faisceau	80 °
Coloris	noir
CRI	80
UGR ≤	19

Durée de vie	100000 h
Risk Group	1
Longueur	62 cm
Largeur	62 cm
Hauteur	2 cm
Poids net	3.2 kg
Poids brut	3.4 kg