


PAVANNO625 45 830/840/850 BK WH UGR19 DALI

PAVANNO: energieffektiv, hållbar, berättigad till subventioner. Med upp till 190 lm/W, 100.000 h livslängd, UGR<19, multi-lumen/färg och DALI-styrning är armaturen perfekt för arbetsmiljöer som kontor, utbildningslokaler eller vårdinrättningar.



Art. Nej.	1010579
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	600-1050 mA
Skyddsklass	II
Watt	22 W
Omgivningstemperatur	80 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3403 / 6238 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Strålningsvinkel	80 °
Färg	svart
CRI	80
UGR ≤	19
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	62 cm

Bredd	62 cm
höjd	2 cm
Netto vikt	3.2 kg
Bruttovikt	3.4 kg