


PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH UGR23

PAVANNO: energieeffizient, langlebig, förderfähig. Mit bis zu 190 lm/W, 100.000 h Lebensdauer, UGR<19, Multi-Lumen/Color und DALI-Steuerung eignet sich die Leuchte perfekt für Arbeitsumgebungen wie Büros, Schulungsräume oder Gesundheitseinrichtungen.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 1010580 |
| IP Code | IP20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 500-1100 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 17 W |
| Umgebungstemperatur | 80 °C |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 27 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 45 |
| Höhe Einschaltstrom | 19.1 A |
| Dauer Einschaltstrom | 220 µs |
| Lumen | 2809 / 6538 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 80 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 19 |

| | |
|----------------------|----------|
| Lebensdauer | 100000 h |
| Risk Group | 1 |
| Länge | 119.5 cm |
| Breite | 29.5 cm |
| Höhe | 2 cm |
| Nettogewicht | 3.2 kg |
| Bruttogewicht | 3.4 kg |