


PAVANNO1200/300 45 830/840/850 BK WH UGR25

PAVANNO: eficiente energéticamente, duradera, subvencionable. Con hasta 190 lm/W, 100.000 h de vida útil, UGR<19, multilumen/color y control DALI, la luminaria es perfecta para entornos de trabajo como oficinas, salas de formación o instalaciones sanitarias.



Datos técnicos

Art. N.º	1010580
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500-1100 mA
Clase de protección	II
Potencia	17 W
Temperatura ambiente	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	27
Número de luminarias en LS C16A	45
Nivel de corriente de entrada	19.1 A
Duración de la corriente de entrada	220 µs
Flujo luminoso	2809 / 6538 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/5000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	80 °
Color	negro
IRC	80
UGR ≤	19

Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Longitud	119.5 cm
Anchura	29.5 cm
Altura	2 cm
Peso neto	3.2 kg
Peso bruto	3.4 kg