


PAVANNO1200/300 45 830/840/850 BK WH UGR38

PAVANNO: energetsko učinkovit, trajen, upravičen do subvencij. Svetilka z do 190 lm/W, življenjsko dobo 100 000 ur, UGR<19, več lumnov/barv in upravljanjem DALI je idealna za delovna okolja, kot so pisarne, sobe za usposabljanje ali zdravstvene ustanove.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010580
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500-1100 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	17 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	27
Število svetilk na LS C16A	45
Raven zagonskega toka	19.1 A
Trajanje zagonskega toka	220 µs
Lumni	2809 / 6538 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5000 Kelvin
Kot sevanja	80 °
Barva	črna
CRI	80
UGR ≤	19

Življenjska doba	100000 h
Risk Group	1
Dolžina	119.5 cm
Širina	29.5 cm
Višina	2 cm
Neto teža	3.2 kg
Bruto teža	3.4 kg