


## PAVANNO 1200/300 45 830/840/850 BK WH UGR19 DALI

PAVANNO : efficacité énergétique, longue durée de vie, éligible. Avec jusqu'à 190 lm/W, une durée de vie de 100.000 h, UGR<19, multi-lumen/couleur et commande DALI, ce luminaire est parfaitement adapté aux environnements de travail tels que les bureaux, les salles de formation ou les établissements de santé.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010581
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	600-1050 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	22 W
Température ambiante	80 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3403 / 6238 lm
Température de couleur	3000/4000/5000 Kelvin
Angle de rayonnement	80 °
Coloris	noir
IRC	80
UGR ≤	19
Durée de vie	100000 h
Risk Group	1

<b>Longueur</b>	119.5 cm
<b>Largeur</b>	29.5 cm
<b>Hauteur</b>	2 cm
<b>Poids net</b>	3.2 kg
<b>Poids brut</b>	3.4 kg