


# PAVANNO1200/300 45 830/840/850 BK WH UGR19 DALI

PAVANNO: energiezuinig, duurzaam, subsidiabel. Met maximaal 190 lm/W, 100.000 uur levensduur, UGR<19, multi-lumen/kleur en DALI-sturing is de armatuur perfect voor werkomgevingen zoals kantoren, trainingsruimten of zorginstellingen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr.                       | 1010581               |
| IP-code                       | IP20                  |
| Slagvastheidsklasse           | IK 02                 |
| Montage                       | Inbouw                |
| Montagebeschrijving           | Plafond               |
| Dimbaar                       | Ja                    |
| Dimtechniek                   | DALI                  |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 600-1050 mA           |
| Veiligheidsklasse             | II                    |
| Wattage                       | 22 W                  |
| Omgevingstemperatuur          | 80 °C                 |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                 |
| Lumen                         | 3403 / 6238 lm        |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Stralingshoek                 | 80 °                  |
| Kleur                         | zwart                 |
| CRI                           | 80                    |
| UGR ≤                         | 19                    |
| Levensduur                    | 100000 h              |
| Risk Group                    | 1                     |

|              |          |
|--------------|----------|
| Lengte       | 119.5 cm |
| Breedte      | 29.5 cm  |
| Hoogte       | 2 cm     |
| Nettogewicht | 3.2 kg   |
| Brutogewicht | 3.4 kg   |