


## TRACKSPOT P

3PH. 33 930 MB ML BK

Die TRACKSPOT P Serie überzeugt mit einem klaren, zeitlosen Design, integriertem Treiber und einer beeindruckenden Effizienz von bis zu 170 lm/W. Mit einer Farbwiedergabe von CRI>90 und verschiedenen Lichtfarben (3.000 K / 4.000 K) sorgt sie für eine exzellente Ausleuchtung in anspruchsvollen Beleuchtungssituationen – von Shops über Supermärkte bis zu Empfangsbereichen. Drei zur Verfügung stehende Abstrahlwinkel (36°, 47° oder 60°) und zwei Gehäusegrößen gewährleisten maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Raumhöhen und Lichtanforderungen. Die symmetrische Lichtverteilung und ein UGR<25 ermöglichen zudem eine angenehm blendfreie Beleuchtung. TRACKSPOT P ist in Schwarz und Weiß erhältlich und wird mit einem langlebigen LED-Modul (L80-B10, 50.000 h) geliefert. Das robuste Gehäuse mit Schutzklasse IP20 und Stoßfestigkeit IK03 macht sie zur idealen Lösung für den professionellen Einsatz im Innenbereich.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010591
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	450-600 mA
Schutzklasse	II
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2760-3650 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	25
Lebensdauer	50000 h
Länge	17.3 cm
Höhe	14 cm
Durchmesser	9 cm
Nettogewicht	0.72 kg

## Lichtquelle

2194030		<b>Bruttogewicht</b>	0.88 kg
---------	---	----------------------	---------