




TRACKSPOT P

3PH. 33 930 MB ML BK

TRACKSPOT P90 -sarjassa on selkeä, ajaton muotoilu, integroitu muuntaja ja vaikuttava hyötysuhde jopa 170 lm/W. CRI>90:n värintoiston ja valon värivalikoiman (3 000 K / 4 000 K) ansiosta se tarjoaa erinomaisen valaistuksen vaativissa valaistustilanteissa - kaupoista ja supermarketista vastaanottotiloihin. Saatavilla on kolme valokeilakulmaa (36°, 47° tai 60°) ja kaksi runkokokoa takaavat maksimaalisen mukautuvuuden erilaisiin huonekorkeuksiin ja valaistusvaatimuksiin. Symmetrinen valonjako ja UGR <25 takaavat miellyttävän häikäisemättömän valaistuksen. TRACKSPOT P90 on saatavana mustavalkoisena ja sen mukana toimitetaan pitkäikäinen LED-moduuli (L80B10, 50 000 h). Vankka kotelo, jonka suojaluokka on IP20 ja iskunkestävyys IK03, tekee siitä ihanteellisen ratkaisun ammattikäyttöön sisätiloissa.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010591
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 03
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	450-600 mA
Suojaluokka	II
Teho	17 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	2780 / 3660 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	36 °
väri	musta
CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h
Pituus	17.3 cm
Korkeus	14 cm
halkaisija	9 cm
Nettopaino	0.81 kg

Valonlähteet

2194030		Bruttopaino	0.95 kg
---------	---	-------------	---------