



## LED Driver

10 W, 200 mA, PHASE

LED ovladač pro NUMINOS® XS/S, 10W, 200mA, stmívací TRIAC.

## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1010699                        |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Sekundární proud / napětí      | 200 mA                         |
| Třída ochrany                  | II                             |
| Třída ochrany                  | II                             |
| Příkon                         | 10 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | -25 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 50 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 28                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 45                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 8 A                            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 10 µs                          |
| Barva                          | bílá                           |
| Délka                          | 12.2 cm                        |
| Šířka                          | 4.1 cm                         |
| Výška                          | 2.3 cm                         |
| Hmotnost netto                 | 0.07 kg                        |
| Celková hmotnost               | 0.09 kg                        |
| BIG WHITE strana               | 54                             |