



## LED Driver

10 W, 200 mA, PHASE

LED-driver til NUMINOS® XS/S, 10W, 200mA, TRIAC-dæmpning.

## Tekniske data

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Item no.                   | 1010699            |
| IP klasse                  | IP20               |
| Dæmpbar                    | Ja                 |
| Dæmpningstype              | bagkants fase      |
| Primær spænding            | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spænding  | 200 mA             |
| IP Tæthedsgard             | II                 |
| IP Tæthedsgard             | II                 |
| Watt                       | 10 W               |
| Min omgivelsestemperatur   | -25 °C             |
| Max omgivelsestemperatur   | 50 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A | 28                 |
| Antal armaturer på LS C16A | 45                 |
| Niveau af indløbsstrøm     | 8 A                |
| Varighed af indløbsstrøm   | 10 µs              |
| Farve                      | hvid               |
| Længde                     | 12.2 cm            |
| Bredde                     | 4.1 cm             |
| Højde                      | 2.3 cm             |
| Nettovægt                  | 0.07 kg            |
| Bruttovægt                 | 0.09 kg            |
| BIG WHITE Seite            | 54                 |