



## Driver LED

20 W, 350 mA, PHASE

Driver LED pour NUMINOS® M, 21 W, 350 mA, gradation PHASE.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| N° art.                          | 1010700                        |
| Code IP                          | IP20                           |
| Dimmable                         | Oui                            |
| Technologie du dimmage           | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Courant / tension secondaire     | 350 mA                         |
| Indice de protection             | II                             |
| Indice de protection             | II                             |
| Wattage                          | 25 W                           |
| Température ambiante min.        | -25 °C                         |
| Température ambiante max.        | 50 °C                          |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 11                             |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 18                             |
| Hauteur du courant d'appel       | 20 A                           |
| Durée du courant d'appel         | 10 µs                          |
| Coloris                          | blanc                          |
| Longueur                         | 13.76 cm                       |
| Largeur                          | 4.4 cm                         |
| Hauteur                          | 3 cm                           |
| Poids net                        | 0.1 kg                         |
| Poids brut                       | 0.125 kg                       |
| BIG WHITE, page                  | 55                             |