



## Driver LED

19 W, 500 mA, PHASE

Driver LED para NUMINOS® L, 20 W, 500 mA, regulação TRIAC.

## DADOS TÉCNICOS

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                        | 1010701            |
| IP Code                         | IP20               |
| Regulável                       | Sim                |
| Tecnologia de regulação         | Ângulos de fases   |
| Tensão nominal primária         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária    | 500 mA             |
| Classe de proteção              | II                 |
| Classe de proteção              | II                 |
| Potência                        | 25 W               |
| temperatura ambiente mínima     | -25 °C             |
| temperatura ambiente máxima     | 50 °C              |
| Número de luminárias no LS B16A | 11                 |
| Número de luminárias no LS C16A | 18                 |
| Nível de corrente de irrupção   | 20 A               |
| Duração da corrente de irrupção | 10 µs              |
| Cor                             | branco             |
| Comprimento                     | 13.76 cm           |
| Largura                         | 4.4 cm             |
| Altura                          | 3 cm               |
| Peso líquido                    | 0.1 kg             |
| Peso bruto                      | 0.125 kg           |
| Página BIG WHITE                | 56                 |