



## LED Driver

30 W, 700 mA, PHASE

LED ovladač pro NUMINOS® XL, 30W, 700mA, stmívání FÁZE.

## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1010702                        |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Sekundární proud / napětí      | 700 mA                         |
| Třída ochrany                  | II                             |
| Třída ochrany                  | II                             |
| Příkon                         | 36 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | -25 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 32                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 51                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 30 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 500 µs                         |
| Barva                          | bílá                           |
| Délka                          | 13.76 cm                       |
| Šířka                          | 4.4 cm                         |
| Výška                          | 3 cm                           |
| Hmotnost netto                 | 0.124 kg                       |
| Celková hmotnost               | 0.147 kg                       |
| BIG WHITE strana               | 57                             |