



## Sterownik LED

36 W, 500 mA, DALI

Sterownik LED do NUMINOS® L, 21 W, 500 mA, ściemnianie DALI.

### DANE TECHNICZNE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Nr artykułu                            | 1010705            |
| Kod IP                                 | IP20               |
| Ściemnialna                            | Tak                |
| Technologia ściemniania                | DALI, Touch        |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 500 mA             |
| Klasy ochrony                          | II                 |
| Klasy ochrony                          | II                 |
| Wydajność                              | 29 W               |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C             |
| Temperatura otoczenia                  | 50 °C              |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A | 59                 |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A | 94                 |
| Poziom prądu rozruchowego              | 8.5 A              |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 16 µs              |
| Kolor                                  | biały              |
| Długość                                | 23.5 cm            |
| Szerokość                              | 3 cm               |
| Wysokość                               | 2.1 cm             |
| Waga netto                             | 0.164 kg           |
| Waga brutto                            | 0.181 kg           |
| Strona BIG WHITE                       | 56                 |