


## PAVANNO

600 45 830/840/850 WB WH UGR19 DALI

PAVANNO: efficiente dal punto di vista energetico, durevole, ammissibile alle sovvenzioni. Con fino a 190 lm/W, 100.000 h di vita utile, UGR<19, multi-lumen/colore e controllo DALI, l'apparecchio è perfetto per ambienti di lavoro come uffici, aule di formazione o strutture sanitarie.



## DATI TECNICI

Articolo	1010714
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	600-1050 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	22 W
Temperatura esterna	80 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	3582 / 6567 lm
Temperatura colore	3000/4000/5000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	19
Durata	100000 h
Risk Group	1

## Sorgente Luminosa



<b>Lunghezza</b>	60 cm
<b>Larghezza</b>	60 cm
<b>Altezza</b>	2 cm
<b>Peso netto</b>	3 kg
<b>Peso lordo</b>	3.4 kg