





PAVANNO

600 45 830/840/850 WB BK UGR19 DALI

PAVANNO: energiatehokas, kestävä ja tukikelpoinen. Jopa 190 lm/W, 100 000 h käyttöikä, UGR<19, monilumenisuus/väri ja DALI-ohjaus tekevät valaisimesta täydellisen valaisimen työympäristöihin, kuten toimistoihin, koulutustiloihin tai terveydenhuollon tiloihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010715
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	600-1050 mA
Suojausluokka	II
Teho	22 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	3403 / 6238 lm
Valon värilämpötila	3000/4000/5000 Kelvin
Sädekulma	80 °
väri	musta
CRI	80
UGR ≤	19
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	60 cm

Valonlähteet

2481882		leveys	60 cm
		Korkeus	2 cm
		Nettopaino	3 kg
		Bruttopaino	3.4 kg