





PAVANNO

600 45 830/840/850 WB BK UGR19 DALI

PAVANNO: efficiente dal punto di vista energetico, durevole, ammissibile alle sovvenzioni. Con fino a 190 lm/W, 100.000 h di vita utile, UGR<19, multi-lumen/colore e controllo DALI, l'apparecchio è perfetto per ambienti di lavoro come uffici, aule di formazione o strutture sanitarie.



DATI TECNICI

Articolo	1010715
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	600-1050 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	22 W
Temperatura esterna	80 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	3403 / 6238 lm
Temperatura colore	3000/4000/5000 Kelvin
Angolo di emissione	80 °
Colore	nero
CRI	80
UGR ≤	19
Durata	100000 h
Risk Group	1

Sorgente Luminosa

	
--	---

Lunghezza	60 cm
Larghezza	60 cm
Altezza	2 cm
Peso netto	3 kg
Peso lordo	3.4 kg