





PAVANNO

600 45 830/840/850 WB BK UGR19

PAVANNO: energiezuinig, duurzaam, subsidiabel. Met maximaal 190 lm/W, 100.000 uur levensduur, UGR<19, multi-lumen/kleur en DALI-sturing is de armatuur perfect voor werkomgevingen zoals kantoren, trainingsruimten of zorginstellingen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010716
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500-1100 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	27
Aantal armaturen bij LS C16A	45
Niveau van inschakelstroom	19.1 A
Duur van inschakelstroom	220 µs
Lumen	2809 / 6538 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	zwart
CRI	80
UGR ≤	19
Levensduur	100000 h

Lichtbron

2481882	
---------	---

Risk Group	1
Lengte	60 cm
Breedte	60 cm
Hoogte	2 cm
Nettogewicht	3 kg
Brutogewicht	3.4 kg