





PAVANNO

600 45 830/840/850 WB BK UGR19

PAVANNO: energooszczędny, trwały, kwalifikujący się do dotacji. Z wydajnością do 190 lm/W, żywotnością 100 000 h, UGR<19, wielokolorowym strumieniem świetlnym i sterowaniem DALI, oprawa jest idealna do środowisk pracy, takich jak biura, sale szkoleniowe lub placówki opieki zdrowotnej.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010716
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500-1100 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	17 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	27
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	45
Poziom prądu rozruchowego	19.1 A
Czas trwania prądu rozruchowego	220 µs
Strumień świetlny	2809 / 6538 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000/5000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °
Kolor	czarny
CRI	80
UGR ≤	19
Okres użytkowania	100000 h

Źródła światła

2481882	
---------	---

Risk Group	1
Długość	60 cm
Szerokość	60 cm
Wysokość	2 cm
Waga netto	3 kg
Waga brutto	3.4 kg