





PANEL P

595 45 840 WB UGR19

PANEL P es la elección ideal para reformas y nuevas construcciones: 100.000 h de vida útil, hasta 200 lm/W, UGR<19, opciones DALI, capacidad de iluminación de emergencia y multilumen mediante interruptor DIP. Cableado pasante incluido: para una solución de iluminación eficiente y preparada para el futuro en el sector inmobiliario.



Datos técnicos

Art. N.º	1010747
Código IP	IP44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500-1000 mA
Clase de protección	II
Potencia	21 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	27
Número de luminarias en LS C16A	45
Nivel de corriente de entrada	19.1 A
Duración de la corriente de entrada	220 µs
Flujo luminoso	4145 / 7868 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	80
Unión	3 SDCM
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Longitud	59.5 cm

Fuente de luz

2385580	
---------	---

Accesorios

1007474	PANEL 600 , Marco para montaje en superficie
1007575	PANEL 600 , marco de montaje empotrado

Anchura	59.5 cm
Altura	3.6 cm
Peso neto	1.9 kg
Peso bruto	2.1 kg