





PANEL P

595 45 840 WB UGR19

PANEL P est le choix idéal pour la rénovation et les nouvelles constructions : durée de vie de 100.000 h, jusqu'à 200 lm/W, UGR<19, options DALI, capacité d'éclairage de secours et multi-lumen par commutateur DIP. Câblage traversant inclus - pour une solution d'éclairage efficace et à l'épreuve du temps dans les bâtiments publics.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010747
Code IP	IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500-1000 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	21 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27
Nombre de luminaires sur LS C16A	45
Hauteur du courant d'appel	19.1 A
Durée du courant d'appel	220 µs
Lumen	4145 / 7868 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	blanc
IRC	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	100000 h
Risk Group	1
Longueur	59.5 cm

Source Lumineuse

2385580	
---------	---

Accessoires

1007474	PANEL 600 , cadre de montage en saillie
1007575	PANEL 600 , cadre de montage en retrait

Largeur	59.5 cm
Hauteur	3.6 cm
Poids net	1.9 kg
Poids brut	2.1 kg