





PANEL P

595 45 840 WB UGR19

PANEL P is de ideale keuze voor renovatie en nieuwbouw: 100.000 uren levensduur, tot 200 lm/W, UGR<19, DA-LI-opties, mogelijkheid tot noodverlichting en multi-lumen via DIP-schakelaar. Inclusief doorvoerbedrading - voor een efficiënte, toekomstbestendige verlichtingsoplossing in de vastgoedsector.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010747
IP-code	IP44
Slagvastheidsklasse	IK 02
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500-1000 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	21 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	27
Aantal armaturen bij LS C16A	45
Niveau van inschakelstroom	19.1 A
Duur van inschakelstroom	220 µs
Lumen	4145 / 7868 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	59.5 cm

Lichtbron

2385580	
---------	---

Accessoires

1007474	PANEL 600 , opbouw montageframe
1007575	PANEL 600 , verzonken montageframe

Breedte	59.5 cm
Hoogte	3.6 cm
Nettogewicht	1.9 kg
Brutogewicht	2.1 kg