





PANEL P

595 45 840 WB UGR19

PANEL P är det perfekta valet för renoveringar och nybyggnationer: 100.000 h livslängd, upp till 200 lm/W, UGR<19, DALI-alternativ, nÄdbelysningsfunktion och multilumen via DIP-switch. Genomgående kabeldragning ingår - för en effektiv och framtidssäker belysningslösning i fastighetssektorn. P är det perfekta valet för renoveringar och nybyggnationer: 100.000 h livslängd, upp till 200 lm/W, UGR<19, DALI-alternativ, nÄdbelysningsfunktion och multilumen via DIP-switch. Genomgående kabeldragning ingår - för en effektiv och framtidssäker belysningslösning i fastighetssektorn.



Art. Nej.	1010747
IP-kod	IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500-1000 mA
Skyddsklass	II
Watt	21 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	27
Antal armaturer på LS C16A	45
Nivå för inkopplingsström	19.1 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	220 µs
Lumen	4145 / 7868 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	110 °
Färg	vit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	59.5 cm

2385580	
1007474	PANEL 600 , Ytmonterad ram
1007575	PANEL 600 , Infällid monteringsram

Bredd	59.5 cm
höjd	3.6 cm
Netto vikt	1.9 kg
Bruttovikt	2.1 kg