


PANEL P

595 45 830 WB UGR19

PANEL P je ideální volbou pro rekonstrukce a novostavby: životnost 100 000 h, až 200 lm/W, UGR<19, možnosti DALI, možnost nouzového osvětlení a více světelných zdrojů pomocí přepínače DIP. Včetně průchozí kabeláže - pro efektivní a perspektivní řešení osvětlení v sektoru nemovitostí.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010748
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500-1000 mA
Třída ochrany	II
Příkon	21 W
Teplota prostředí	80 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	27
Počet svítidel na LS C16A	45
Úroveň rozběhového proudu	19.1 A
Doba trvání rozběhového proudu	220 µs
Lumen	3646 / 6921 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	bílá
CRI	80
Třídění	3 SDCM
Životnost	100000 h
Délka	59.5 cm

Světelného Zdroje

2385579	
---------	---

Příslušenství

1007474	PANEL 600 , montážní rámeček
1007575	PANEL 600 , zapuštěný montážní rámeček

Šířka	59.5 cm
Výška	3.6 cm
Hmotnost netto	1.9 kg
Celková hmotnost	2.1 kg