


## PANEL P

595 45 830 WB UGR19

PANEL P ist die ideale Wahl für Sanierung und Neubau: 100.000 h Lebensdauer, bis zu 200 lm/W, UGR<19, DALI-Optionen, Notlichtfähigkeit und Multi-Lumen per DLP-Schalter. Durchgangsverdrahtung inklusive – für eine effiziente, zukunftssichere Beleuchtungslösung im Objektbereich.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010748
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500-1000 mA
Schutzklasse	II
Wattage	21 W
Umgebungstemperatur	80 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	27
Anzahl Leuchten an LS C16A	45
Höhe Einschaltstrom	19.1 A
Dauer Einschaltstrom	220 µs
Lumen	3646 / 6921 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiss
CRI	80
Binning	3 SDCM
Lebensdauer	100000 h
Länge	59.5 cm

## Lichtquelle

2385579	
---------	---

## Zubehör

1007474	PANEL 600 , Aufbau Montagerahmen
1007575	PANEL 600 , versenkter Montagerahmen

<b>Breite</b>	59.5 cm
<b>Höhe</b>	3.6 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.9 kg
<b>Bruttogewicht</b>	2.1 kg