


## PANEL P

595 45 830 WB UGR19

PANEL P est le choix idéal pour la rénovation et les nouvelles constructions : durée de vie de 100.000 h, jusqu'à 200 lm/W, UGR<19, options DALI, capacité d'éclairage de secours et multi-lumen par commutateur DIP. Câblage traversant inclus - pour une solution d'éclairage efficace et à l'épreuve du temps dans les bâtiments publics.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010748
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500-1000 mA
Indice de protection	II
Wattage	21 W
T° ambiante	80 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27
Nombre de luminaires sur LS C16A	45
Hauteur du courant d'appel	19.1 A
Durée du courant d'appel	220 µs
Lumen	3646 / 6921 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	blanc
CRI	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	100000 h
Longueur	59.5 cm

## Source Lumineuse

2385579	
---------	---

## Accessoires

1007474	PANEL 600 , cadre de montage apparent
1007575	PANEL 600 , cadre de montage encastré

<b>Largeur</b>	59.5 cm
<b>Hauteur</b>	3.6 cm
<b>Poids net</b>	1.9 kg
<b>Poids brut</b>	2.1 kg