


## PANEL P

595 45 830 WB UGR19

PANEL P er det ideelle valget for oppussing og nybygg: 100 000 timers levetid, opptil 200 lm/W, UGR<19, DA-LI-alternativer, mulighet for nødbelysning og multilumen via DIP-bryter. Gjennomgående kabling er inkludert - for en effektiv og fremtidssikker belysningsløsning i eiendomssektoren.



## TEKNISKE DATA

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                       | 1010748              |
| IP-kode                       | IP20                 |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spenning     | 500-1000 mA          |
| Kapslingsgrad                 | II                   |
| Systemeffekt                  | 21 W                 |
| Omgivelsestemperatur          | 80 °C                |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C               |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                |
| Antall lys på LS B16A         | 27                   |
| Antall lys på LS C16A         | 45                   |
| Høy innkoblingsstrøm          | 19.1 A               |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 220 µs               |
| Lysytelse                     | 3646 / 6921 lm       |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin          |
| Spredningsvinkel              | 110 °                |
| Farge                         | white                |
| CRI                           | 80                   |
| Binning                       | 3 SDCM               |
| Levetid                       | 100000 h             |
| Lengde                        | 59.5 cm              |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385579 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1007474 | PANEL 600 utenpåliggende monteringsramme |
| 1007575 | PANEL 600 , nedsenket monteringsramme    |

|           |         |
|-----------|---------|
| Bredde    | 59.5 cm |
| Høyde     | 3.6 cm  |
| Nettvekt  | 1.9 kg  |
| Bruttvekt | 2.1 kg  |