


PANEL P

595 45 830 WB UGR19

PANEL P is de ideale keuze voor renovatie en nieuwbouw: 100.000 uren levensduur, tot 200 lm/W, UGR<19, DA-LI-opties, mogelijkheid tot noodverlichting en multi-lumen via DIP-schakelaar. Inclusief doorvoerbedrading - voor een efficiënte, toekomstbestendige verlichtingsoplossing in de vastgoedsector.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010748
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500-1000 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	21 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	27
Aantal armaturen bij LS C16A	45
Niveau van inschakelstroom	19.1 A
Duur van inschakelstroom	220 µs
Lumen	3646 / 6921 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	100000 h
Lengte	59.5 cm

Lichtbron

2385579	
---------	---

Toebehoren

1007474	PANEL 600 , inbouw montageframe
1007575	PANEL 600 , ingebouwd montageframe

Breedte	59.5 cm
Hoogte	3.6 cm
Nettogewicht	1.9 kg
Brutogewicht	2.1 kg