


## PANEL P

595 45 830 WB UGR19

PANEL P to idealny wybór do renowacji i nowych budynków: żywotność 100 000 h, do 200 lm/W, UGR<19, opcje DALI, możliwość oświetlenia awaryjnego i multi-lumen za pomocą przełącznika DIP. W zestawie okablowanie przelotowe - wydajne, przyszłościowe rozwiązanie oświetleniowe w sektorze nieruchomości.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                            | 1010748              |
| Kod IP                                 | IP20                 |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 500-1000 mA          |
| Klasy ochrony                          | II                   |
| Wydajność                              | 21 W                 |
| Temperatura otoczenia                  | 80 °C                |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C               |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 27                   |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 45                   |
| Poziom prądu rozruchowego              | 19.1 A               |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 220 µs               |
| Strumień świetlny                      | 3646 / 6921 lm       |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 110 °                |
| Kolor                                  | biały                |
| CRI                                    | 80                   |
| Konsystencja barwowa                   | 3 SDCM               |
| Okres użytkowania                      | 100000 h             |
| Długość                                | 59.5 cm              |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385579 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1007474 | Rama montażowa natynkowa PANEL 600    |
| 1007575 | PANEL 600 , wpuszczana rama montażowa |

|             |         |
|-------------|---------|
| Szerokość   | 59.5 cm |
| Wysokość    | 3.6 cm  |
| Waga netto  | 1.9 kg  |
| Waga brutto | 2.1 kg  |