





PANEL P

595 45 840 WB UGR19 DALI

PANEL P ist die ideale Wahl für Sanierung und Neubau: 100.000 h Lebensdauer, bis zu 200 lm/W, UGR<19, DALI-Optionen, Notlichtfähigkeit und Multi-Lumen per DIP-Schalter. Durchgangsverdrahtung inklusive – für eine effiziente, zukunftsichere Beleuchtungslösung im Objektbereich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010749
IP Code	IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	600-950 mA
Schutzklasse	II
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	29
Anzahl Leuchten an LS C16A	48
Höhe Einschaltstrom	14.75 A
Dauer Einschaltstrom	256 µs
Lumen	4751 / 7348 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	110 °
Farbe	weiss
CRI	80
Binning	3 SDCM
Lebensdauer	100000 h

Lichtquelle

2385580	
---------	---

Zubehör

1007474	PANEL 600 , Aufbau Montagerahmen
1007575	PANEL 600 , versenkter Montagerahmen

Risikogruppe	1
Länge	59.5 cm
Breite	59.5 cm
Höhe	3.6 cm
Nettogewicht	1.9 kg
Bruttogewicht	2.1 kg