


PANEL P

595 45 840 WB UGR19 DALI

PANEL P est le choix idéal pour la rénovation et les nouvelles constructions : durée de vie de 100.000 h, jusqu'à 200 lm/W, UGR<19, options DALI, capacité d'éclairage de secours et multi-lumen par commutateur DIP. Câblage traversant inclus - pour une solution d'éclairage efficace et à l'épreuve du temps dans les bâtiments publics.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010749
Code IP	IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	600-950 mA
Indice de protection	II
Wattage	26 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	29
Nombre de luminaires sur LS C16A	48
Hauteur du courant d'appel	14.75 A
Durée du courant d'appel	256 µs
Lumen	4751 / 7348 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	blanc
CRI	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	100000 h

Source Lumineuse

2385580	 C
Accessoires	
1007474	PANEL 600 , cadre de montage apparent
1007575	PANEL 600 , cadre de montage encastré

Risk Group	1
Longueur	59.5 cm
Largeur	59.5 cm
Hauteur	3.6 cm
Poids net	1.9 kg
Poids brut	2.1 kg