





PANEL P

595 45 840 WB UGR19 DALI

PANEL P to idealny wybór do renowacji i nowych budynków: żywotność 100 000 h, do 200 lm/W, UGR<19, opcje DALI, możliwość oświetlenia awaryjnego i multi-lumen za pomocą przełącznika DIP. W zestawie okablowanie przelotowe - wydajne, przyszłościowe rozwiązanie oświetleniowe w sektorze nieruchomości.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010749
Kod IP	IP44
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	600-950 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	26 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	29
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	48
Poziom prądu rozruchowego	14.75 A
Czas trwania prądu rozruchowego	256 µs
Strumień świetlny	4751 / 7348 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	110 °
Kolor	biały
CRI	80
Konsystencja barwowa	3 SDCM
Okres użytkowania	100000 h

Źródła światła

2385580	
---------	---

Akcesoria

1007474	Rama montażowa natynkowa PANEL 600
1007575	PANEL 600 , wpuszczana rama montażowa

Risk Group	1
Długość	59.5 cm
Szerokość	59.5 cm
Wysokość	3.6 cm
Waga netto	1.9 kg
Waga brutto	2.1 kg