


## PANEL P

595 45 830 WB UGR19 DALI

PANEL P je ideální volbou pro rekonstrukce a novostavby: životnost 100 000 h, až 200 lm/W, UGR<19, možnosti DALI, možnost nouzového osvětlení a více světelných zdrojů pomocí přepínače DIP. Včetně průchozí kabeláže - pro efektivní a perspektivní řešení osvětlení v sektoru nemovitostí.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Č. výrobku                     | 1010750              |
| Kód IP                         | IP20                 |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                |
| Stmívatelné                    | Áno                  |
| Technologie stmívání           | DALI                 |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 600-950 mA           |
| Třída ochrany                  | II                   |
| Příkon                         | 26 W                 |
| Teplota prostředí              | 80 °C                |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C               |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C                |
| Počet svítidel na LS B16A      | 29                   |
| Počet svítidel na LS C16A      | 48                   |
| Úroveň rozběhového proudu      | 14.75 A              |
| Doba trvání rozběhového proudu | 256 µs               |
| Lumen                          | 4179 / 6464 lm       |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin          |
| Úhel záření                    | 110 °                |
| Barva                          | bílá                 |
| CRI                            | 80                   |
| Třídění                        | 3 SDCM               |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385579 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1007474 | PANEL 600 , montážní rámeček           |
| 1007575 | PANEL 600 , zapuštěný montážní rámeček |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Životnost        | 100000 h |
| Délka            | 59.5 cm  |
| Šířka            | 59.5 cm  |
| Výška            | 3.6 cm   |
| Hmotnost netto   | 1.9 kg   |
| Celková hmotnost | 2.1 kg   |