


PANEL P

595 45 830 WB UGR19 DALI

PANEL P es la elección ideal para reformas y nuevas construcciones: 100.000 h de vida útil, hasta 200 lm/W, UGR<19, opciones DALI, capacidad de iluminación de emergencia y multilumen mediante interruptor DIP. Cableado pasante incluido: para una solución de iluminación eficiente y preparada para el futuro en el sector inmobiliario.



Datos técnicos

Art. N.º	1010750
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600-950 mA
Clase de protección	II
Potencia	26 W
Temperatura ambiente	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	29
Número de luminarias en LS C16A	48
Nivel de corriente de entrada	14.75 A
Duración de la corriente de entrada	256 µs
Flujo luminoso	4179 / 6464 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	110 °
Color	blanco
IRC	80
Unión	3 SDCM

Fuente de luz

2385579	
---------	---

Accesorios

1007474	PANEL 600 , Marco para montaje en superficie
1007575	PANEL 600 , marco de montaje empotrado

Vida útil	100000 h
Longitud	59.5 cm
Anchura	59.5 cm
Altura	3.6 cm
Peso neto	1.9 kg
Peso bruto	2.1 kg