


PANEL P

595 45 830 WB UGR19 DALI

PANEL P er det ideelle valget for oppussing og nybygg: 100 000 timers levetid, opptil 200 lm/W, UGR<19, DALI-alternativer, mulighet for nødbelysning og multilumen via DIP-bryter. Gjennomgående kabling er inkludert - for en effektiv og fremtidssikker belysningsløsning i eiendomssektoren.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010750
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	600-950 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	26 W
Omgivelsestemperatur	80 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	29
Antall lys på LS C16A	48
Høy innkoblingsstrøm	14.75 A
Varighet innkoblingsstrøm	256 µs
Lysytelse	4179 / 6464 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	white
CRI	80
Binning	3 SDCM

Lyskilde

2385579	
---------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1007474	PANEL 600 utenpåliggende monteringsramme
1007575	PANEL 600 , nedsenket monteringsramme

Levetid	100000 h
Lengde	59.5 cm
Bredde	59.5 cm
Høyde	3.6 cm
Nettvekt	1.9 kg
Bruttvekt	2.1 kg