


PANEL P

595 45 830 WB UGR19 DALI

PANEL P is de ideale keuze voor renovatie en nieuwbouw: 100.000 uren levensduur, tot 200 lm/W, UGR<19, DALI-opties, mogelijkheid tot noodverlichting en multi-lumen via DIP-schakelaar. Inclusief doorvoerbedrading - voor een efficiënte, toekomstbestendige verlichtingsoplossing in de vastgoedsector.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010750
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	600-950 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	26 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	29
Aantal armaturen bij LS C16A	48
Niveau van inschakelstroom	14.75 A
Duur van inschakelstroom	256 µs
Lumen	4179 / 6464 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
Binning	3 SDCM

Lichtbron

2385579	
---------	---

Toebehoren

1007474	PANEL 600 , inbouw montageframe
1007575	PANEL 600 , ingebouwd montageframe

Levensduur	100000 h
Lengte	59.5 cm
Breedte	59.5 cm
Hoogte	3.6 cm
Nettogewicht	1.9 kg
Brutogewicht	2.1 kg