


PANEL P

595 45 830 WB UGR19 DALI

PANEL P je idealna izbira za prenove in novogradnje: življenjska doba 100 000 ur, do 200 lm/W, UGR<19, možnosti DALI, možnost zasilne razsvetljave in več lumnov s stikalom DIP. Vključena je tudi prehodna ožičenja - za učinkovito, na prihodnost odporno rešitev razsvetljave v nepremičninskem sektorju.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010750
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	600-950 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	26 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	29
Število svetilk na LS C16A	48
Raven zagonskega toka	14.75 A
Trajanje zagonskega toka	256 µs
Lumni	4179 / 6464 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	110 °
Barva	bela
CRI	80
Razporeditev v kategorije	3 SDCM

Svetlobnega Vira

2385579	
---------	---

Dodatki

1007474	Montažni okvir za nadgradno montažo PANEL 600
1007575	Montažni okvir PANEL 600 , potopni

Življenjska doba	100000 h
Dolžina	59.5 cm
Širina	59.5 cm
Višina	3.6 cm
Neto teža	1.9 kg
Bruto teža	2.1 kg